

TÜV 2025 Checkliste

12 nützliche Schritte zur Pflege Ihrer Pflanzenschutzgeräte	Erledigt	Bemerkungen
1. Innen- und Außenreinigung <ul style="list-style-type: none"> Auf dem Feld oder an der Waschflotte am Hof durchführen und das Wasser dort ausbringen Innenreinigung: CuraCleaner® 12 NF Außenreinigung: CuraCleaner® 12 F CuraCleaner® 2 F (Winterkonservierung) 		
2. Düsen pflegen <ul style="list-style-type: none"> Düsen ausbauen und reinigen, z.B. mit einer Bürste oder Druckluft; Ultraschallbad bei Bedarf) 		
3. Düsenmontage <ul style="list-style-type: none"> Bei älteren Geräten ohne Bajonett Düsenkappen den Düseneinstellschlüssel nutzen. 		
4. Filter reinigen <ul style="list-style-type: none"> Sämtliche Gerätefilter vorab ausbauen und säubern 		
5. Rückschlagventile prüfen <ul style="list-style-type: none"> Düsen dürfen beim Abstellen der Spritzleitung nicht nachtropfen 		
6. Druck kontrollieren <ul style="list-style-type: none"> Bei flatternden Düsen den Luftdruck im Windkessel anpassen 		
7. Dichtigkeit prüfen <ul style="list-style-type: none"> Eventuell Schlauschellen oder Verschraubungen nachziehen 		
8. Druckeinstellung <ul style="list-style-type: none"> Lange Injektordüsen (z. B. ID, TD) bei ca. 5 bar, kompakte Injektordüsen (z. B. AirMix) bei 2–3 bar prüfen Verwendete Düsen (Typ): _____ <input type="checkbox"/> Defekt <input type="checkbox"/> Intakt 		
9. Gestänge einstellen <ul style="list-style-type: none"> Wenn möglich, Gestänge auf einer ebenen Fläche ausrichten 		
10. Einfüllsieb mitbringen <ul style="list-style-type: none"> Bitte zur Kontrolle das Einfüllsieb mitführen 		
11. Frostschutz beachten <ul style="list-style-type: none"> Es sollte sich kein Frostschutzmittel in der Pumpe befinden 		
12. Wasserstand auffüllen <ul style="list-style-type: none"> Mit ausreichend Wasser (mind. halbvollen Behälter) zur Kontrolle fahren 		

CuraCleaner[®] Anwendungsanleitung

Nach einer Pflanzenschutzmittelanwendung sind die verwendeten Spritzgeräte und Zugfahrzeuge auf dem Feld oder Hof zu reinigen. Dies hat an einem festen Platz, wo die Waschflotte aufgefangen und fachgerecht entsorgt werden kann, zu erfolgen.

Innenreinigung

CuraCleaner[®] 12 NF

- **2-5 % pro Reinigung**
- Mit 10 % Wasser des Nennvolumens des Pflanzenschutzmittel tanks befüllen
- Innenreinigung im Spülprogramm 5-10 Minuten laufen lassen und im Anschluss 10 Sekunden lang alle Düsen aktivieren
- Aufwandmenge je nach Pflanzenschutzmittel-Aufwandmenge / ha

Außenreinigung

CuraCleaner[®] 12 F (alkalisch)

- **0,25-2 % pro Reinigung**
- Sofort nach der Pflanzenschutzmittel-Anwendung (am selben Tag) sprühend oder schäumend mit Schaumlanze über Pflanzenschutzmittelspritze und Zugfahrzeug aufbringen
- 5 Minuten einwirken lassen (Schaumbildung), danach mit Hochdruckreiniger abwaschen

CuraCleaner[®] 2 F (sauer)

- **2-5 % pro Reinigung**
- Anwendung bei unterlassener Reinigung mit alkalischem Außenreiniger (CuraCleaner[®] 12 F), bei hartnäckig eingetrockneten Pflanzenschutzmitteln / Fetten / Ölen; z. B. am nächsten Tag wegen schlechtwettertechnischer Unterbrechung oder zur Winterkonservierung Ihrer Pflanzenschutzgeräte inkl. Ihres Fuhrparks
- Sprühend oder schäumend mit Schaumlanze über Pflanzenschutzmittelspritze und Zugfahrzeug aufbringen
- 5 Minuten einwirken lassen (Schaumbildung), danach mit Hochdruckreiniger abwaschen
- Bei starken Verschmutzungen nach der Aufbringung mit Bürste oder Schwamm die Verschmutzungen lösen, dann mit Wasserdruck abspülen

CuraCleaner[®] Anwendung mit zuständigen Landesbehörden abstimmen aufgrund der unterschiedlichen Bestimmung der Bundesländer (Wasserschutzrahmenplan und Abwasserrecht). Bei bestimmungsmäßiger Anwendung und unter Einhaltung der ggf. vorhandenen örtlichen Gesetzesvorschriften, sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt.

Dosierung ist abhängig von angewendeten Pflanzenschutzmitteln, PSM-Aufwand / ha, Spritzentyp, Frischwassermenge und Zugfahrzeugtyp.